LORFLAM

poêles & inserts

OFEN 16

Poêles contemporains

OFEN 19

LORFLAM
poêles & inserts



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	756 x 1150 x 489 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	520 x 210 x 300 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière ou dessous - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 50 cm	
Poids :	202 kg (acier) / 240 kg (pierre ollaire)	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	3,5 kW	7,5 kW
Rendement nominal :	80%	81%
Rendement saisonnier :	70%	71%
Émission de particules :	21 mg/Nm^3	28 mg/Nm^3
Émission NOx :	98 mg/Nm^3	116 mg/Nm^3
Émission OGC :	52 mg/Nm^3	26 mg/Nm^3
Émission CO :	1250 mg/Nm^3 0,10%	630 mg/Nm^3 0,05%
Température des fumées T_a :	192°C	219°C

Distances de sécurité : Avant (800 mm), arrière (100 mm), côté (350 mm), plafond (1000 mm)

- Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte
- Porte: Acier et vitre galbée
- Finition acier noir mat ou pierre ollaire
- Poignée de porte en inox microbillé

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage béton réfractaire - déflecteur supérieur) et main d'oeuvre

5 ANS

LORFLAM NF EN 16510

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

RACCORDABLE EN DIRECT

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www. lorflam.fr