

BOTERO 2

POÊLE À GRANULÉS

8 kW

10 kW

EN 16510

DTA



- The Original Design
- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Humidificateur de série
- Réservoir pellet : 17 kg
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Set de plaques en fonte (opt.)

Dimensions LxPxH 54 x 54 x 117 cm

Finitions



VERRE
BLANC



VERRE
NOIR



PIERRE
OLLAIRE



VERRE
NOIR MAT
ADVANCED

Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE



	8 kW	10 kW
Puissance Brûlée* kW	9,0	11,0
Puissance thermique nominale kW	8,2	10,0
Puissance minimale kW	2,9	2,9
Rendement (pot min/nom)%	95/91	95/91
Consommation (pot min/nom)% kg/h	0,62/1,87	0,62/2,27
Ø Tube air comburant postérieur mm	50	50
Ø Sortie fumées mm	80	80
Capacité du réservoir pellet kg	17	17
T fumées à la buse du générateur °C	174	200
Tirage minimum Pa	10	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	137	165
Volume fumées* g/s	6	6
Poussières (13% O ₂)* mg/m ³	14	11
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	145	131
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	1	2
Rendement énergétique saisonnier %	80	80
Poids kg	115-135	115-135
Dimensions (LxPxH) cm	54x54x117	54x54x117
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)	2(5)
Classe d'étanchéité	CM50	CM50
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A+	A+
Certifications	EN16510-1 EN16510-2-6	
Étoiles équivalent flamme verte	7	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

