

CLIPPER

POÊLE À BOIS

6,3 kW

EN 16510



- Bûches 33 cm
- Porte en verre vitrocéramique
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Tiroir à cendre extractible
- Disponible avec vitre BLACK SHADY

Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE

Dimensions LxPxH 52 x 52 x 110 cm

En option



Top en
pierre Ollaire



Top en pierre
Limestone



FOUR
J-COOK




	6,3 kW
Puissance Brûlée* kW	7,7
Puissance thermique nominale kW	6,3
Puissance minimale kW	4,3
Rendement (pot min/nom)%	80/82
Consommation (pot min/nom)% kg/h	1,21/1,83
Ø Tube air comburant postérieur mm	80
Ø Sortie fumées mm	150
T fumées à la buse du générateur °C	320
Tirage minimum Pa	12
CO (13% O ₂)* mg/m ³	1009
Volume fumées* g/s	5,2
Poussières (13% O ₂)* mg/m ³	18
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	83
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	66
Rendement énergétique saisonnier %	72
Poids kg	115
Dimensions (LxPxH) cm	52x52x110
Dimensions du foyer (LxP) mm	min 230x220 max 350x320
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)
Classe d'étanchéité	CM
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A+
Certifications	EN16510-1 EN16510-2-1
Étoiles équivalent flamme verte	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

** Voir livret de garantie pour plus d'informations


DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées



FOUR J-COOK optional pour Clipper et Clipper Up

● Sortie fumées



Optional Top en pierre

