

MELTEMI

POÊLE À GRANULÉS

12 kW

14 kW

EN 16510

DTA



- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Système VERTICAL AIR®
- Panneau orientable air chaud
- Réservoir pellet : 25 kg
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)

Finitions


CÔTES ACIER
ET TOP CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME


CÔTES ACIER
ET TOP CÉRAMIQUE
NOIR


CÔTES ET TOP
PIERRE OLLAIRE

Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE



	12 kW	14 kW
Puissance Brûlée* kW	13,3	15,8
Puissance thermique nominale kW	12	14
Puissance minimale kW	4,9	4,9
Rendement (pot min/nom)%	93/91	93/88
Consommation (pot min/nom)% kg/h	1,06/2,70	1,06/3,30
Ø Tube air comburant postérieur mm	50	50
Ø Sortie fumées mm	80	80
Capacité du réservoir pellet kg	25	25
T fumées à la buse du générateur °C	203	263
Tirage minimum Pa	8	8
CO (13% O ₂)* mg/m ³	94	125
Volume fumées* g/s	7,5	8,9
Poussières (13% O ₂)* mg/m ³	19	15
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	141	115
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	1	2
Rendement énergétique saisonnier %	87	85
Poids kg	224-254	224-254
Dimensions (LxPxH) cm	85x45x120	85x45x120
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)	2(5)
Classe d'étanchéité	CM50	CM50
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A+	A+
Certifications	EN16510-1 EN16510-2-1	EN16510-1 EN16510-2-6
Étoiles équivalent flamme verte	7	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisations

