

PIXIE WOOD

POÊLE À BOIS

8,6 kW

EN 16510



- Bûches 50 cm
- Porte en verre sérigraphié
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Kit de ventilation (opt.)
- Disponible avec vitre BLACK SHADY
- Pieds en fer noir H 19 cm
- Pieds en fer noir H 8 cm (opt.)
- Pieds en bois en deux couleurs (opt.)

Finitions



CÉRAMIQUE
BLANC



CÉRAMIQUE
NOIR

Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



	PIXIE WOOD - 8,6 kW
Puissance Brûlée* kW	10,8
Puissance thermique nominale kW	8,6
Puissance minimale kW	4,4
Rendement (pot min/nom)%	74/79
Consommation (pot min/nom)% kg/h	1,45/2,47
Ø Tube air comburant postérieur mm	80
Ø Sortie fumées mm	150
T fumées à la buse du générateur °C	300
Tirage minimum Pa	12
CO (13% O ₂)* mg/m ³	752
Volume fumées* g/s	8,8
Poussières (13% O ₂)* mg/m ³	40
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	132
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	16
Rendement énergétique saisonnier %	69
Poids kg	139
Dimensions (LxPxH) cm	72x50x74
Dimensions du foyer (LxP) mm	578x215
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)
Classe d'étanchéité	BE
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A
Certifications	EN16510-1 EN16510-2-1
Étoiles équivalent flamme verte	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
**Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées

