

SYNTHESIS 60

CHEMINÉE OU INSERT À GRANULÉS

7 kW

EN 16510

DTA



- Insert étanche
- Tiroir de chargement
- Amovible sur guides coulissants
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Radiocommande et Wi-fi de série
- Réservoir pellet : 15 kg
- Capteur niveau pellet
- Chevalet réglable en option

Sortie fumées



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE



	7 kW
Puissance Brûlée* kW	7,7
Puissance thermique nominale kW	6,8
Puissance minimale kW	3,4
Rendement (pot min/nom)%	92/88
Consommation (pot min/nom)% kg/h	0,78/1,62
Ø Tube air comburant postérieur mm	50
Ø Sortie fumées mm	80
Capacité du réservoir pellet kg	15
T fumées à la buse du générateur °C	207
Tirage minimumo Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	187
Volume fumées* g/s	5
Poussières (13% O ₂)* mg/m ³	10
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	99
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	10
Rendement énergétique saisonnier %	85
Poids kg	135
Dimensions (LxPxH) cm	60x54x58
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)
Classe d'étanchéité	CM50
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A+
Certifications	7 EN16510-1 EN16510-2-6
Étoiles équivalent flamme verte	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES avec chevalet réglable (opt.)

- Entrée d'air
- Sortie fumées

